



AGRILECA

ARGILLA ESPANSA A pH NEUTRO PER GIARDINI PENSILI, ORTOFLOROVIVAISMO E IDROCOLTURA

CAMPI D'IMPIEGO

- Realizzazione dello strato drenante di giardini pensili, fioriere e piante in vaso.
- Ammendante per substrati organici nella coltivazione di piante in vaso.
- Idrocoltura.
- Decorazione e pacciamatura.

MODALITÀ D'IMPIEGO

DRENAGGIO GIARDINI PENSILI

AgriLeca è il prodotto idoneo per realizzare strati di drenaggio alleggeriti di giardini pensili, sia estensivi che intensivi, vasche e fioriere.

Garantisce il regolare deflusso dell'acqua verso i pozzetti di scarico o verso i pluviali e allo stesso tempo costituisce una preziosa riserva d'acqua disponibile per le piante (ritenzione idrica fino al 30%).

Le principali caratteristiche sono:

- Leggerezza (da 20 a 40 Kg/m², per spessori compresi tra 5 e 10 cm);
- Velocità di posa (asseconda al meglio le superfici e i supporti irregolari con estrema facilità e sicurezza, favorendo una grande libertà di progettazione);
- Soluzione duratura (materiale eterno, non marcisce, non si degrada nel tempo, resiste ad acidi, basi e solventi, se sottoposto al gelo e disgelo non si frantuma);
- Isolante termico (basso coefficiente di conducibilità termica certificata $\lambda = 0,09$ W/mK);
- Ecobiocompatibile (certificato Anab-Icea per la Bioedilizia).

Può essere fornito con autotreni ribaltabili o cisternati attrezzati per il pompaggio in quota sino a 30 m o in orizzontale sino a 80÷100 m.

AMMENDANTE PER SUBSTRATI ORGANICI

La corretta scelta del terriccio è fondamentale per garantire il benessere a lungo termine delle piante in vaso. AgriLeca sia granulare che frantumato, è dotato di ottima capacità per l'aria, potere drenante e ammendante confermandosi il substrato ideale per la coltivazione di piante in vaso.

Miscelato alla frazione organica:

- migliora la struttura del substrato.
- facilita la circolazione degli elementi nutritivi.
- elimina il fenomeno di compattamento del substrato di coltura (riduzione del volume apparente) causato dall'accrescimento delle radici, dalla decomposizione della sostanza organica o dal movimento dell'acqua di irrigazione.
- garantisce una stabilità di lunga durata del complesso vaso-pianta, migliora le caratteristiche qualitative della pianta, assicurando l'adeguata traspirazione dell'umidità, il ricambio dell'aria all'interno del vaso e l'ossigenazione dell'apparato radicale.

Miscelare 1/3 di AgriLeca con 2/3 di terreno o terriccio o in funzione del tipo di pianta e delle sue esigenze specifiche.

IDROCOLTURA

AgriLeca è il substrato ideale per la coltivazione di piante in idroponica. Non pone limiti né di tipo agronomico, né fitosanitario. È infatti un prodotto inerte, di struttura chimicamente stabile, leggero e maneggevole. Grazie alla sua stabilità, AgriLeca può essere reimpiegato per diversi cicli colturali, assicurando sempre costanti ed elevate prestazioni. AgriLeca è ampiamente utilizzato nella coltivazione idroponica intensiva di piante orticole e floricole in ambiente protetto (serre) all'interno di contenitori realizzati in materiali plastici come vasi, sacchi in polietilene o canalette in polistirolo. Nella coltivazione di piante da appartamento, permette una più facile gestione delle operazioni colturali: riducendo sia gli interventi irrigui, data l'elevata umidità garantita dal substrato, sia il numero di rinvasi, visto il più graduale sviluppo delle piante nel tempo.

DECORAZIONE E PACCIAMATURA

L'argilla espansa AgriLeca, grazie al suo aspetto esteticamente piacevole, viene impiegata come strato pacciamante per rifiniture decorative nei vasi, nelle fioriere e nei giardini in genere.

La pacciamatura con AgriLeca ostacola la crescita di piante infestanti, riduce le perdite di umidità per traspirazione dal terreno e conferisce un aspetto generale più ordinato dell'edificio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Frantumato		Granulare	
Denominazione	2/4	5/12	3/8	8/20
Densità Kg/m ³ (UNI EN 1097-3)	350	330	380	350
Conducibilità elettrica (UNI EN 13038)	25mS/m	21mS/m	8mS/m	7mS/m
Porosità totale (UNI EN 13041)	86 %			
Volume d'acqua a pF1 (UNI EN 13041)	21 %V/V	18 %V/V	13 %V/V	10 %V/V
Velocità di infiltrazione (mm/min.)	42	157	200	>500
Confezione	bancale in legno a perdere con 75 sacchi da 50 L/cad. (3,75 m ³ di prodotto) bancale in legno a perdere con 99 sacchi da 10 L/cad. (0,99 m ³ di prodotto)			
Scheda Sicurezza	disponibile on-line sul sito www.leca.it			

VOCE DI CAPITOLATO

Argilla espansa "AgriLeca" per giardini pensili, ortoflorovivaismo e idroponica, denominazione 3/8 o 8/20 o 2/4 frantumata o 5/12 frantumata, densità compresa tra 330 e 380 kg/m³, pH controllato compreso tra 6 e 7, stesa nello spessore di ... cm. Fornita in sacchi di polietilene da 50 e 10 litri, sfusa consegnata con autotreno ribaltabile o cisternato con pompaggio in quota, in big bag da 1,0 – 1,5 – 2,0 m³.

Per approfondimenti si rimanda alla consultazione del "Manuale Soluzioni per il verde" "Catalogo Generale" "Volantino AgriLeca e Fior di Leca" e alla visita on-line sul sito www.leca.it

Laterlite

ASSISTENZA TECNICA

20149 Milano – Via Correggio, 3
Tel 02-48.01.19.62 – Fax 02-48.01.22.4
www.leca.it – infoleca@leca.it

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

Edizione 04/2016 – Revisione 02