

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° 0015

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0015 – Leca 0-5 R
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 0015
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 13055-1:2003

Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

LATERLITE S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 30

43045 Rubbiano di Solignano (PR)

Stabilimento di produzione: Lentella (CH)

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

2+

7. L'organismo notificato:


Organismo italiano di certificazione ed ispezione

ICMQ - 1305 CPR

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

9. Prestazione dichiarata

 1305		
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43045 Rubbiano di Fornovo (PR) 12 1305-CPD-0505		
UNI EN 13055-1 Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione		
Denominazione	Leca 0-5 R	
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Forma dei granuli	Tondeggiante - intera	
Granulometria (mm)	0/5	
Staccio 100% passante	-	
Massa volumica in mucchio (kg/m ³)	650	
Percentuale dei granuli frantumati	-	
Purezza	≤ 20%	
Resistenza alla frantumazione (N/mm ²)	≥ 9.0	
Composizione/contenuto		
Cloruri	≤ 0.03%	
Solfati solubili in acido	≤ 0.2%	
Zolfo totale	≤ 0.1%	
Stabilità di volume	≤ 0.5%	
Assorbimento d'acqua	< 15%	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti / Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conforme al D.M. 14/05/1996	
Durabilità al gelo/disgelo	≤ 3%	
Durabilità alla reattività alcali-silice	≤ 0.1%	
		EN 13055-1
		EN 13055-1

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di Laterlite SpA:

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità

Massimo Nicolosi

Rubbiano, 1 luglio 2013

Leca soluzioni leggere ed isolanti

Ufficio tecnico commerciale
20149 Milano - via Correggio, 3
Tel. 02 48011962 - Fax 02 48012242
www.leca.it
e-mail: infoleca@leca.it
Servizio di posa in opera
Tel. 02 48011982 - Fax 02 43319106

Stabilimenti
43045 Rubbiano di Fornovo (PR)
Tel. 0525 4198 - Fax 0525 419988
e-mail: laterlite@leca.it
86021 Bojano (CB) - Contrada Popolo
Tel. 0874 772900 - Fax 0874 787532
e-mail: laterlite.cb@leca.it

66050 Lentella (CH) - Contrada Coccetta, 1
Tel. 0873 32221 - Fax 0873 322299
e-mail: laterlite.ch@leca.it
94100 Enna - S.S. 192 km 12,500 - Z.I. Dittaino
Tel. 0935 950002 - Fax 0935 950020
e-mail: laterlite.en@leca.it