

LECA LCM

ARGILLA ESPANSA SPECIALE PER SISTEMI DI COPERTURA DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO LIQUAMI ZOOTECNICI

CAMPI D'IMPIEGO

- Realizzazione dello strato di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici.
- Realizzazione dello strato di copertura delle vasche di stoccaggio del digestato derivante dalla produzione di biogas.
- Realizzazione dello strato di copertura di lagoni artificiali per lo stoccaggio dei liquami zootecnici.

MODALITÀ D'IMPIEGO

COPERTURA DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO LIQUAMI

L'argilla espansa Leca LCM, posata nello spessore minimo di ca. 10-15 cm sulla superficie dei liquami, assicura una vera e propria copertura flottante in grado di contenere le emissioni in atmosfera di ammoniaca e gas serra (riduce del 38 % il metano del 42 % l'anidride carbonica e del 76 % l'ammoniaca). Leca LCM è la speciale argilla espansa, dimensione dei granuli ca. 10-20 mm, in grado di galleggiare e resistere al deterioramento dovuto agli agenti chimici e atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|--------------------------------|
| Dimensione dei granuli | ca. 10 – 20 mm |
| Densità kg/m ³ (UNI EN 1097-3) | ca. 330 |
| Resistenza al gelo e disgelo | Non gelivo |
| Reazione al fuoco (D.M. 10/03/2005) | Euroclasse A1 (incombustibile) |

VOCE DI CAPITOLATO

Argilla espansa speciale tipo Leca LCM per sistemi di copertura delle vasche e dei lagoni artificiali per lo stoccaggio sia di liquami zootecnici che del digestato. Densità ca. 330 kg/m³, stesa nello spessore minimo ca. 10-15 cm. Fornita sfusa consegnata con automezzi cisternati per il pompaggio in quota.

Per approfondimenti si rimanda alla lettura della brochure "Sistemi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera per vasche, lagoni e cisterne" ed al sito www.leca.it

Laterlite

ASSISTENZA TECNICA

20149 Milano – Via Correggio, 3
Tel 02-48.01.19.62 – Fax 02-48.01.22.42
www.leca.it – infoleca@leca.it

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica.

I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

Edizione 03/2020 – Revisione 01