SpA con sede Legale e Amministrativa
Solignano (PR) - 43045 Rubbiano di Fornovo
via Vittorio Veneto, 30
Tel. 0525 4198 - Fax 0525 419988

Part. IVA e Cod. Fisc. 02193140346
Capitale Sociale euro 22.500.000,00 int.vers.
R.E.A. Parma 218079 - Reg. Impr. PR 02193140346
Cod.Mecc.PR020059 - VAT IT 02193140346

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento delegato (UE) n. 574/2014

N° 00336

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 00336 – Connettore CentroStorico Chimico

2. Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a UNI EN 1504-4:2005 ***Prodotto per l'incollaggio strutturale per malta o calcestruzzo aderenti in edifici e opere di ingegneria civile per impieghi diversi da quelli che richiedono bassi requisiti prestazionali***

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

   LATERLITE S.p.A.
   Via Vittorio Veneto, 30
   43045 Rubbiano di Solignano (PR)

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
   2+

6. L'organismo notificato:

   Organismo di certificazione ed ispezione
   0099-CPR

   Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
   i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
   ii) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Laterlite

SpA con sede Legale e Amministrativa
Solignano (PR) - 43045 Rubbiano di Fornovo
via Vittorio Veneto, 30
Tel. 0525 4198 - Fax 0525 419988

Part. IVA e Cod. Fisc. 02193140346
Capitale Sociale euro 22.500.000,00 int.vers.
R.E.A. Parma 218079 - Reg. Impr. PR 02193140346
Cod.Mecc.PR020059 - VAT IT 02193140346

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	**Prestazione**	**Specifica tecnica armonizzata**
Modulo di elasticità	≥ 2000 N/mm^2	EN 1504-4
Resistenza alla compressione	≥ 6 N/mm^2	
Resistenza al taglio	≥ 30 N/mm^2	
Tempo aperto	240 min ±20% (a 20 °C)	
Tempo di lavorabilità	30 min (a 20°C)	
Temperatura di transizione vetrosa	≥ 40 °C	
Coefficiente di espansione termica	≤ 100 x 10^{-6} per °C	
Ritiro totale per agenti adesivi strutturali	≤ 0,1%	
Idoneità per l'applicazione su superfici orizzontali	Area della superficie > 3000 N/mm^2 Φ > 60 mm	
Adesione (calcestruzzo indurito su calcestruzzo indurito) (calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito)	Frattura nel calcestruzzo	
Durabilità (temperatura e umidità)	Passa	
Reazione al fuoco	Euroclasse F	
Sostanze pericolose	Passa punto 5.4 – Vedi SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità

Rev.1 Rubbiano, 22 Aprile 2020 Massimo Nicolosi

Laterlite

SpA con sede Legale e Amministrativa
Solignano (PR) - 43045 Rubbiano di Fornovo
via Vittorio Veneto, 30
Tel. 0525 4198 - Fax 0525 419988

Part. IVA e Cod. Fisc. 02193140346
Capitale Sociale euro 22.500.000,00 int.vers.
R.E.A. Parma 218079 - Reg. Impr. PR 02193140346
Cod.Mecc.PR020059 - VAT IT 02193140346

CE

Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30
43045 Rubbiano di Fornovo (PR)
19
Organismo notificato 0099

EN 1504-4

Dichiarazione di prestazione n° 00336
Codice di identificazione unico: 00336 – Connettore Chimico Centrostorico

Prodotto per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo: Incollaggio strutturale

Modulo di elasticità	≥ 2000 N/mm^2
Resistenza alla compressione	≥ 6 N/mm^2
Resistenza al taglio	≥ 30 N/mm^2
Tempo aperto	240 min ±20% (a 20 °C)
Tempo di lavorabilità	30 min (a 20°C)
Temperatura di transizione vetrosa	≥ 40 °C
Coefficiente di espansione termica	≤ 100 x 10^{-6} per °C
Ritiro totale per agenti adesivi strutturali	≤ 0,1%
Idoneità per l'applicazione su superfici orizzontali	Area della superficie > 3000 N/mm^2 Φ > 60 mm
Adesione (calcestruzzo indurito su calcestruzzo indurito) (calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito)	Frattura nel calcestruzzo
Durabilità (temperatura e umidità)	Passa
Reazione al fuoco	Euroclasse F
Sostanze pericolose	Passa punto 5.4 – Vedi SDS

DoP website: www.centrostorico.eu/dop