

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° 0201

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0201 – Sabbia cemento leggera Leca
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 13813:2004

Materiale per massetti per utilizzo all'interno di edifici

3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30
43045 Rubbiano di Solignano (PR)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
4
7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{fl}	Decisione della commissione 2000/605/EC
Rilascio di sostanze corrosive	CT	EN 13813
Permeabilità all'acqua	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Resistenza alla compressione	C16	
Resistenza alla flessione	F3	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento al suono	NPD	
Resistenza termica (λ)	0,35 (W/mK)	
Resistenza chimica	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità

Rubbiano, 01 giugno 2017



Leca soluzioni leggere ed isolanti

Ufficio tecnico commerciale
20149 Milano - via Correggio, 3
Tel. 02 48011962 - Fax 02 48012242
www.leca.it
e-mail: infoleca@leca.it
Servizio di posa in opera
Tel. 02 48011982 - Fax 02 43319106

Stabilimenti
43045 Rubbiano di Fornovo (PR)
Tel. 0525 4198 - Fax 0525 419988
e-mail: laterlite@leca.it
86021 Bojano (CB) - Contrada Popolo
Tel. 0874 772900 - Fax 0874 787532
e-mail: laterlite.cb@leca.it

66050 Lentella (CH) - Contrada Coccetta, 1
Tel. 0873 32221 - Fax 0873 322299
e-mail: laterlite.ch@leca.it
94100 Enna - S.S. 192 km 12,500 - Z.I. Dittaino
Tel. 0935 950002 - Fax 0935 950020
e-mail: laterlite.en@leca.it



Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30
43045 Rubbiano di Fornovo (PR)

17

EN 13813 CT-C16-F3

Dichiarazione di prestazione n° 0201

Materiale per massetti per utilizzo all'interno di edifici

Reazione al fuoco:	A1 _{fl}
Rilascio di sostanze corrosive:	CT
Resistenza alla compressione:	C16
Resistenza alla flessione:	F3
Resistenza termica:	$\lambda=0,35$ (W/mK)
Sostanze pericolose:	vedi scheda sicurezza

DoP website: www.leca.it/dop