



**Laterlite SpA**  
sede legale e amministrativa  
via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)  
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

**N° 0030**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0030 – Termointonaco cemento
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2016  
**Malta premiscelata per isolamento termico (T) per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**LATERLITE S.p.A.**  
Via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 4
- 6a. Norma armonizzata: EN 998-1:2016  
Organismo notificato: Non previsto dalla norma
7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria CS I	EN 998-1: 2106
Adesione	0,14 N/mm <sup>2</sup>	
Tipo di frattura	FP: B	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	W <sub>c1</sub>	
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	≤15	
Conducibilità termica (λ <sub>10,dry</sub> )	T1	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:  
Il Responsabile Qualità  
Ing. Massimo Nicolosi

*Massimo Nicolosi*

Rubbiano, 01/09/2022



**Laterlite SpA**  
 sede legale e amministrativa  
 via Vittorio Veneto, 30  
 43046 Rubbiano di Soligano (PR)  
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

<b>CE</b>	
<b>Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43045 Rubbiano di Forno (PR)</b>	
<b>10</b>	
<b>EN 998-1:2016</b>	
Dichiarazione di prestazione n° 0030 Codice di identificazione unico: 0030 – Termointonaco cemento	
Malta premiscelata per isolamento termico (T) per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita	
Resistenza a compressione:	Categoria CS I
Adesione:	0,14 N/mm <sup>2</sup>
Tipo di frattura:	FP:B
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W <sub>c</sub> 1
Permeabilità al vapore acqueo (μ):	≤15
Conducibilità termica (λ <sub>10 dry, P=50%</sub> ):	T1
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: <a href="http://www.leca.it/download/dop">www.leca.it/download/dop</a>	