

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
 ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

N. 0006

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0006 – Leca CH
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 13055-2:2004
Aggregati leggeri per miscele bituminose e strati superficiali
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
 Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano
 43046 Solignano (PR)
Stabilimento di produzione: Lentella (CH)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
2+
- 6a. Norma armonizzata: 13055-2:2004
 Organismo notificato: **1305 ICMQ**
7. Prestazione dichiarata

Denominazione	Leca	
	4/10 RES	6/14 STR
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Specifica Tecnica armonizzata		
Forma dei granuli	Tondeggiante - intera	
Granulometria (mm)	4/10	4/16
Staccio 100% passante	10	-
Massa volumica in mucchio (kg/m ³)	490	600
Resistenza alla frantumazione (N/mm ²)	≥ 2.7	≥ 5.0
Stabilità di volume	≤ 0.5%	
Composizione/contenuto		
Cloruri	≤ 0.03%	
Solfati solubili in acido	≤ 0.2%	
Zolfo totale	≤ 0.1%	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti / Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conforme al D.Lgs. N. 257 del 27/03/1992	
Pulizia	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	≤ 3%	
Affinità con leganti bituminosi	≥ 85%	≥ 85%
Percentuale dei granuli frantumati	≤ 5%	≤ 5%
Resistenza alla levigabilità (PSV)	≥ 60%	
Resistenza allo shock termico	≤ 3%	≤ 3%

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Il Responsabile Qualità

Massimo Niccoli

Rubbiano, 2 luglio 2025 rev.01

 1305		
Laterlite S.p.A. Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano 43046 Solignano (PR)		
07 1305-CPR-0505 EN 13055-2:2004		
Dichiarazione di prestazione n° 0006 Codice di identificazione unico: 0006 – Leca CH		
Aggregati leggeri per miscele bituminose e strati superficiali		
Denominazione	Leca	
	4/10 RES	6/14 STR
Forma dei granuli	Tondeggiante - intera	
Granulometria (mm)	4/10	4/16
Staccio 100% passante	10	-
Massa volumica in mucchio (kg/m ³)	490	600
Resistenza alla frantumazione (N/mm ²)	≥ 2.7	≥ 5.0
Stabilità di volume	≤ 0.5%	
Composizione/contenuto		
Cloruri	≤ 0.03%	
Solfati solubili in acido	≤ 0.2%	
Zolfo totale	≤ 0.1%	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti / Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conforme al D.Lgs. N. 257 del 27/03/1992	
Pulizia	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	≤ 3%	
Affinità con leganti bituminosi	≥ 85%	≥ 85%
Percentuale dei granuli frantumati	≤ 5%	≤ 5%
Resistenza alla levigabilità (PSV)	≥ 60%	
Resistenza allo shock termico	≤ 3%	≤ 3%
DoP website: www.leca.it/download/dop		