

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

N° 0011

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0011 – Leca PR
- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 14063-1:2004/AC:2006
Isolanti termici per edilizia – Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ
- Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
 Via Vittorio Veneto, 30 - Frazione Rubbiano
 43046 Solignano (PR)
Stabilimento di produzione: Rubbiano di Solignano (PR)
- Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): **3 e 4**
- Norma armonizzata: EN 14063-1:2004/AC:2006
- Prestazione dichiarata

Denominazione	Leca*				Lecapiù					Termopiù		PaviLite	
	0/2	2/3	3/8	8/20	0/2	0/4	2/3	3/8	8/20	3/8	10/20	1/4	
Caratteristiche essenziali	Prestazione												Specifica Tecnica armonizzata
Granulometria (mm)	0/3	1/5	4/10	8/20	0/3	0/5	1/5	4/10	8/20	4/10	8/20	0.5/5	EN 14063-1: 2004
Massa volumica in mucchio (kg/m³)	560	440	350	330	560	520	440	350	330	350	330	400	
Altezza di suzione (m)	≤ 0.15				≤ 0.03							≤ 0.15	
Reazione al fuoco	A1												Decisione 2000/605/CE
Conducibilità termica (W/mK)	0.12	0.10	0.09	0.09	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	EN 14063-1: 2004

*valido anche per l'argilla espansa con denominazione commerciale Termolite.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
 Il Responsabile Qualità
 Ing. Massimo Nicolosi

Massimo Nicolosi

Solignano, 02 febbraio rev.02

Denominazione	Leca*				Lecapiù					Termopiù		PaviLite
	0/2	2/3	3/8	8/20	0/2	0/4	2/3	3/8	8/20	3/8	10/20	1/4
Granulometria (mm)	0/3	1/5	4/10	8/20	0/3	0/5	1/5	4/10	8/20	4/10	8/20	0.5/5
Massa volumica in mucchio (kg/m³)	560	440	350	330	560	520	440	350	330	350	330	400
Altezza di suzione (m)	≤ 0.15				≤ 0.03							≤ 0.15
Reazione al fuoco	A1											
Conducibilità termica (W/mK)	0.12	0.10	0.09	0.09	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
DoP website: www.leca.it/download/dop												